
Pneumatický stroj na odizolování kabelů

Pneumatic Stripping Machine



AM.STRIP.1

AM.STRIP.1S

AM.STRIP.1 je univerzální poloautomatický stroj na odizolování kabelů určený pro hospodárnou výrobu malých až středních sérií. Použití speciálních nožů přizpůsobených zpracovávanému kabelu umožňuje odizolovat téměř všechny typy standardních kabelů. Veškeré změny na zařízení lze provést během několika sekund bez použití nářadí.

Při použití hranolových nožů se stroj v některých případech automaticky přizpůsobí různým průměrům až do 6 mm² v základním nastavení – v závislosti na kabelu.

V omezeném rozsahu a pro menší série lze stroj použít také pro řezání délek.

AM.STRIP.1S: Verze s pneumatickým senzorem.

The AM.STRIP.1 is a universal semi-automatic stripping machine for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm² in the basic setting - depending on the cable.

In a limited scope and with smaller batch sizes, the machine can also be used for cutting length.

AM.STRIP.1S Version with pneumatic sensor.



FEINTECHNIK Tel: +49.(0)251.96115-0
R.Rittmeyer GmbH Fax: +49.(0)251.624.525
Höltenweg 103 E-mail: info@rittmeyer-beri.de
48 155 Münster Web: www.rittmeyer-beri.de
Německo

Odizolování


Kulaté kabely	od 0,5 – 12,5 mm vnější Ø
Ploché páskové kabely	až do 20 mm šířky
max. délka odizolování	do 65 mm při plném odizolování až 250 mm při částečném odiz.
AM.STRIP.1S	až 55 mm při plném odizolování

Rozměry/hmotnost


Š x H x V	340 x 340 x 150 mm
Hmotnost	cca 12,2 kg
Provozní tlak max.	6–7 barů
Vzduch/cyklus (6 barů)	cca 2 l

Standardní výbava


- 1 nožní ventil
- 1 řezací zařízení
- 1 čelní deska s objímkou
- 1 čelní deska s trubkou
- 1 pár hranolových nožů




1




2




3




4




5



6



7



8

Speciální příslušenství (volitelné)

Řezací zařízení (viz. 4)
- pro řezání a odizolování plochých kabelů

Speciální provedení nožových hlav (viz. 2 + 3)
pro postupné nebo dvoustupňové zpracování (nutná montáž ve výrobě)

Odizolovací zarážka
- pro delší odizolování (částečné odizolování)

Omezovač zdvihu
- pro částečné odizolování a rychlejší provoz

Pneumatiký senzor

Stripping

Round cables	from 0,5 – 12,5 mm outer-Ø
Flat band cables	up to 20 mm width
max. strip length	up to 65 mm full strip up to 250 mm part strip
AM.STRIP.1S	up to 55 mm full strip

Dimensions/Weight

W x D x H	340 x 340 x 150 mm
Weight	ca. 12,2 kg
Operating pressure	max. 6 – 7 bar
Air/cycle (6 bar)	ca. 2 l

Standard

- 1 Foot valve
- 1 Cutting device
- 1 Front plate with sleeve
- 1 Holding plate with pipe
- 1 Pair of prismatic blades

Special Devices (optionally)

Slitting device (see 4)
- for slitting and stripping with band cables

Special blade head constructions (see 2 + 3)
- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

Stripping stop dog
- for greater stripping length (partial stripping)

Stroke limitation
- for partial stripping and quicker working

Pneumatic sensor