

# Pneumatický stroj na odizolování kabelů

## Pneumatic Stripping Machine



Viz. AM.STRIP.2/35

### AM.STRIP.2 AM.STRIP.2V AM.STRIP.2/35 AM.STRIP.2S

AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 a AM.STRIP.2S jsou univerzální poloautomatické zařízení na odizolování kabelu určené pro hospodárnou výrobu malých až středních sérií. Použití speciálních nožů přizpůsobených zpracovávanému kabelu umožňuje zpracovávat téměř všechny typy standardních kabelů. Veškeré změny zařízení lze provést během několika sekund bez použití náradí.

Při použití hranolových nožů se zařízení v některých případech automaticky přizpůsobí různým průměrům až do 6 mm<sup>2</sup> v základním nastavení – v závislosti na kabelu.

Verze: s pneumatickým senzorem

The AM.STRIP.2, AM.STRIP.2 V, AM.STRIP.2/35 and AM.STRIP.2S are universal semi-automatic stripping machines for the economical production of small to medium series. The use of special knives to suit the cable being processed allows nearly all standard cables to be handled. All machine retooling can be done in seconds without tools.

When prism blades are used, the machine in some cases automatically adapts to other cross-sections of up to 6 mm<sup>2</sup> in the basic setting - depending on the cable.

Variations: with pneumatic sensor



FEINTECHNIK R.Rittmeyer GmbH  
Höltenweg 103  
48155 Münster  
Německo

Tel: +49.(0)251.96115-0  
Fax: +49.(0)251.624 525  
E-mail: [info@rittmeyer-beri.de](mailto:info@rittmeyer-beri.de)  
Web: [www.rittmeyer-beri.de](http://www.rittmeyer-beri.de)

## Odizolování AM.STRIP.2

Kulaté kabely od 1,0 – 25 mm vnější Ø  
Ploché páskové kabely až do 35 mm šířky  
max. délka odizolování do 120 mm při plném odizolování

### Speciální verze


AM.STRIP.2/35 až 35 mm vnější Ø  
až 120 mm odizolování  
při plném záběru, bez možno  
sti prodlouženého dorazu  
AM.STRIP.2 V až 230 mm při plném odiz.  
AM.STRIP.2S až 450 mm při částečném odiz.  
až 110 mm při celkovém odiz.  
bez možnosti prodlouž.dorazu

### Rozměry


Š x H x V 430 x 550 x 200 mm  
AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm

### Standardní výbava


1 nožní ventil  
1 čelní deska s objímkou  
1 čelní deska s trubkou  
1 pár hranolových nožů  
1 koncový spínač záběru (standardní jen pro AM.STRIP.2 V)




1




2




3




4




5



6



7



8

### Speciální příslušenství (volitelné)

#### Řezací zařízení (viz. 4)

- pro řezání a odizolování plochých kabelů

#### Speciální provedení nožových hlav (viz. 2 + 3)

pro postupné nebo dvoustupňové zpracování (nutná montáž ve výrobě)

#### Odizolovací zarážka

- pro delší odizolování (částečné odizolování) až max. Ø 16 mm

#### Omezovač zdvihu

- pro částečné odizolování a rychlejší provoz

#### Pneumatický senzor

(není k dispozici pro modely AM.STRIP.2 V a AM.STRIP.2/35)

## Stripping AM.STRIP.2

Round cables from 1,0 – 25 mm outer-Ø  
Flat band cables up to 30 mm width  
max. strip length up to 120 mm full strip

### Special Versions

AM.STRIP.2/35 up to 35 mm outside-Ø  
up to 120 mm stripping length at full stroke; no extended stop possible  
AM.STRIP.2 V up to 230 mm full strip  
AM.STRIP.2S up to 450 mm part strip  
up to 110 mm full strip  
no extended stop possible

### Dimensions

W x D x H 430 x 550 x 200 mm  
AM.STRIP.2 V 430 x 680 x 235 mm

### Standard Accessories

1 Foot valve  
1 Front plate with sleeve  
1 Holding plate with pipe  
1 Pair of prismatic blades  
1 Stroke limitation (standard only at AM.STRIP.2 V)

### Special Devices (optionally)

#### Slitting device (see 4)

- for slitting and stripping with band cables

#### Special blade head constructions (see 2 + 3)

- for graduated or 2step processing (tests and construction are necessary in our company)

#### Stripping stop dog

- for greater stripping length (partial stripping) up to Ø 16 mm max.

#### Stroke limitation

- for partial stripping and quicker working

#### Pneumatic sensor

(not available on AM.STRIP.2 V and AM.STRIP.2/35)