
ELEKTRICKÝ STROJ NA ODIZOLOVÁNÍ KABELŮ

ELECTRIC STRIPPING MACHINE



BERI.STRIP.IT

Nové zařízení na odizolování kabelů BERI.STRIP.IT bylo vyvinuto speciálně pro potřeby uživatelů.

Zařízení lze univerzálně použít na kulaté kabely (do vnějšího \varnothing 5,0 mm) a ploché kabely (do šířky 8,0 mm).

Integrované vyfukování vzduchu odstraňuje nežádoucí odpad a do zařízení lze uložit a znovu načíst až 100 různých údajů o zpracování kabelů.

Volitelně: připojení čtečky čárových kódů

The new stripping machine BERI.STRIP.IT has been developed specifically to meet the needs of the user.

The machine can be used universally for round cables [up to 5,0 mm outer - \varnothing (0.2")] and flat cables [up to 8,0 mm width (0.31")].

An integrated air blow-out removes unwanted waste; processing data from up to 100 cables can be stored and recalled.

Optional: Connection barcode scanner



FEINTECHNIK Tel: +49 . (0)251.96115-0
R.RITTMAYER GMBH Fax: +49 . (0)251.624 525
Höltengeweg 103 E-mail: info@rittmeyer-beri.de
48 155 Münster Web: www.rittmeyer-beri.de
Německo

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- přístroj dokáže zpracovat i extrémně krátké konce splétaných vodičů (< / = 9 mm resp. 9,75 mm)
- ovládání pomocí dotykové obrazovky
- snadná a přehledná navigace v menu
- až 100 paměťových míst
- přesné paralelní vedení nožových hlav
- zpracování pomocí tryskových nožů, hranolových nožů a možnost použití plochých odizolovacích nožů
- rychlá a snadná výměna nožů bez použití náradí
- uvolnění procesu odizolování pomocí senzoru
- samostředící upínací čelisti
- samoregulační přítlak upínacích čelistí
- vyfukování vzduchem (k prevenci před zaseknutím)
- vkládání kabelu shora

Volitelně: snímač čárového kódu pro okamžité vyvolání nabídky



Nožová hlava
Blade head



Ovládací panel
Control panel



QR kód pro servis
QR-Code for service

ODIZOLOVÁNÍ

Kulaté kabely	až 5,0 mm vnější ø
Průřez	od 0,15 – 4,0 mm ²
Ploché kabely	až 8,0 mm šířka
Délka odizolování	1,5 – 20,0 mm
Částečné odizolování	2,5 – 20,5 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba cyklu	cca. 0,35 sek *
Š x H x V	125 x 370 x 220 mm
Váha	cca. 8,9 kg

* 0.75² - kabel, délka odizolování 10,0 mm; částečné odizolování 5,0 mm

SPECIAL CHARACTERISTICS

- extremely short stranded wire ends can be processed (< / = 9 mm resp. 9,75mm)
- Touch Screen Operation
- simple and self-explanatory menu navigation
- up to 100 memory locations
- exact parallel guide of the blades heads
- processing with die – blades, prismatic blades and flat stripping blades possible
- blade change fast and easy without tools
- sensor release of the stripping process
- self – centring clamping jaws
- self-regulating pressing power of the clamping jaws
- air blow – out (to avoid isolation rests)
- putting in the cable from above

Option: Barcode Scanner for instant menu call

STRIPPING

round cables cross section	up to 5,0 mm (0.2") outer - ø from 0,15 – 4,0 mm ² (0.006" – 0.16")
flat cables stripping length partial stroke	up to 8 mm (0.31") width 1,5 – 20,0 mm (0.06 – 0.79") 2,5 – 20,5 mm (0.1" – 0.81")

TECHNICAL DATA

cycle time	ca. 0,35 sec. *
W x D x H	125 x 370 x 220 mm 3.88" x 14.57" x 8.57"
weight	ca. 8,9 kg

* 0.75² - cable; stripping length 10.0 mm; partial stroke 5.0mm